

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명	Eyecap
-----	--------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Eyecap
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	㈜ 아이캡 코리아
주소	경기도 화성시 팔탄면 노하길 347-25
긴급전화번호	031-297-5664

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 만성 수생환경 유해성 : 구분4
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	경고
유해·위험문구	H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P273 환경으로 배출하지 마십시오.
대응	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용을 용기를 폐기하십시오.
실리카, 무정형, 흡	
보건	0
화재	1
반응성	0
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네 이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
보건	1
화재	1
반응성	0
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	
보건	1
화재	2
반응성	0
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	
보건	1

화재
반응성

1
0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
실리카, 무정형, 흙	규소, 비결정질, 증기, 자유결정(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);	112945-52-5	10~20
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드 (SILOXANES AND SILICONES, ...	다이메틸, 메틸비닐 실로산(DIMETHYL, METHYLVINYL SILOXANE);	68083-18-1	60~70
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	다이메틸 폴리실록산(DIMETHYL POLYSILOXANE);	70131-67-8	1~10
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	1,3,5-트리아진-2,4,6-트리아민, 중합체, 포름알 데하이드	9003-08-1	1~10
영업 비밀	영업 비밀	-	1~10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의 료 조치를 취하십시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
실리카, 무정형, 흙	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 환경으로 배출하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
-----------	--

가. 안전취급요령	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 고온에 주의하시오
나. 안전한 저장방법	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록	자료없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지	자료없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
ACGIH 규정	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록	자료없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지	자료없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
생물학적 노출기준	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록	자료없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지	자료없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
기타 노출기준	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록	자료없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지	자료없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
실리카, 무정형, 흙	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
실리카, 무정형, 흙	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
실리카, 무정형, 흙	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	- 격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
다이메틸(폴리실록	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물 용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가 스용)) 또는 전통식 방독마스크
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구 를 착용하시오
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전통팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성		
가. 외관		
성상		자료없음
색상		자료없음
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음
실리카, 무정형, 흙		
가. 외관		
성상		고체 (분말)
색상		회색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		4 (4% 수성슬러리)
마. 녹는점/어는점		> 1600 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		2230 ℃
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		- / -
카. 증기압		0 mmHg
타. 용해도		(물에 불용해)
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		2.20
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.1

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드
(SILOXANES AND SILICONES, ...

가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(자료없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	0.0001846 mg/l (추정치)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	7.00 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	346.72 (추정치)

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))

가. 외관	
성상	액체
색상	투명
나. 냄새	매우 액한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	< -50 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 149 ℃
사. 인화점	> 113 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 mmHg (>1 at 20℃)
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.97
거. n-옥탄올/물분배계수	2.43
너. 자연발화온도	438-460 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	300 cSt
머. 분자량	자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)

가. 외관	
성상	고체
색상	자료없음
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	(없음)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당 안됨)
타. 용해도	(물 용해도: 가용성)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	(없음)
거. n-옥탄올/물분배계수	(없음)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
실리카, 무정형, 흙	가열시 용기가 폭발할 수 있음
실리카, 무정형, 흙	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
실리카, 무정형, 흙	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
실리카, 무정형, 흙	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	가열시 용기가 폭발할 수 있음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	상온상압조건에서 안정함
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	가열시 용기가 폭발할 수 있음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	물질의 흡입은 유해할 수 있음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	상온상압조건에서 안정함
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	가열시 용기가 폭발할 수 있음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
실리카, 무정형, 흙	열, 스파크, 화염 등 점화원
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	열
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	열, 스파크, 화염 등 점화원
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
실리카, 무정형, 흙	가연성 물질, 환원성 물질
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	가연성 물질
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자극성, 독성 가스
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	가연성 물질
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	
실리카, 무정형, 흙	부식성/독성 흙
실리카, 무정형, 흙	자극성, 부식성, 독성 가스
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자극성, 독성 가스
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
실리카, 무정형, 흙	호흡으로 노출되어 많은 양의 흡입시 진폐증을 일으킬 수 있음 위장에 자극으로 구역질, 구토, 설사를 일으킬 수 있음 피부접촉으로 노출됨 눈 접촉으로 노출됨
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	흡입에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	후두염 구역, 구토, 위통, 설사
---	-----------------------

나. 건강 유해성 정보

급성독성	
경구	
실리카, 무정형, 흙	LD50 > 3100 mg/kg Rat
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	LD50 > 64 mg/kg Rat (노동부 구분 3)
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	LD50 > 10000 mg/kg Rat
경피	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	LD50 > 16 mg/kg Rabbit (노동부 구분 1)
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	LD50 > 10000 mg/kg Rabbit
흡입	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
실리카, 무정형, 흙	- 피부자극성 없다고 보고됨
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
실리카, 무정형, 흙	- 눈자극성 없다고 보고됨
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
호흡기과민성	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
피부과민성	
실리카, 무정형, 흙	- 사람에게 피부과민성은 없다고 보고됨

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 자료없음
- 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE)) 자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN) 자료없음

발암성

산업안전보건법

실리카, 무정형, 흙 자료없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 자료없음
- 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE)) 자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN) 자료없음

고용노동부고시

실리카, 무정형, 흙 자료없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 자료없음
- 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE)) 자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN) 자료없음

IARC

실리카, 무정형, 흙 Group 3 (Silica, amorphous)

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 자료없음
- 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE)) 자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN) 자료없음

OSHA

실리카, 무정형, 흙 자료없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 자료없음
- 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE)) 자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN) 자료없음

ACGIH

실리카, 무정형, 흙 자료없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 자료없음
- 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE)) 자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN) 자료없음

NTP

실리카, 무정형, 흙 자료없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 자료없음
- 터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE)) 자료없음

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN) 자료없음

EU CLP

실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
생식세포변이원성	
실리카, 무정형, 흙	- 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다. - 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다.
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
생식독성	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
실리카, 무정형, 흙	단기 간 노출시 호흡기계 자극을 일으킴
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
실리카, 무정형, 흙	-2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다. - 일반적인 폐 반응을 보였다.
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
흡인유해성	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
기타 유해성 영향	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
--------------------------------------	------

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
--	------

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

실리카, 무정형, 흙	자료없음
-------------	------

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
--	------

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
--------------------------------------	------

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
--	------

갑각류

실리카, 무정형, 흙	자료없음
-------------	------

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
--	------

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
--------------------------------------	------

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	LC50 10.9 mg/l 96 hr Daphnia magna
--	------------------------------------

조류

실리카, 무정형, 흙	자료없음
-------------	------

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
--	------

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
--------------------------------------	------

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
--	------

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

실리카, 무정형, 흙	자료없음
-------------	------

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	log Kow 7.00 (추정치)
--	--------------------

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	log Kow 2.43
--------------------------------------	--------------

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	(없음)
--	------

분해성

실리카, 무정형, 흙	자료없음
-------------	------

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
--	------

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
--------------------------------------	------

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
--	------

다. 생물농축성

농축성

실리카, 무정형, 흙	자료없음
-------------	------

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...)	BCF 207 (추정치)
--	---------------

다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	BCF 14.77
--------------------------------------	-----------

멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
생분해성	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...)	(난분해성-분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음)
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
라. 토양이동성	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
마. 기타 유해 영향	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...)	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
실리카, 무정형, 흙	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...)	1) 소각하시오. 2) 소각이 곤란한 경우에는 최대치를 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정 폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	1) 가연성은 일반소각하시오. 2) 불연성은 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3) 안정화 또는 고정화 처리하시오.
나. 폐기시 주의사항	
실리카, 무정형, 흙	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
실리카, 무정형, 흙	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명		
실리카, 무정형, 흙	해당없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	해당없음	
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음	
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음	
다. 운송에서의 위험성 등급		
실리카, 무정형, 흙	해당없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	해당없음	
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음	
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음	
라. 용기등급		
실리카, 무정형, 흙	해당없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	해당없음	
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음	
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음	
마. 해양오염물질		
실리카, 무정형, 흙	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음	
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음	
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치		
실리카, 무정형, 흙	해당없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	해당없음	
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음	
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음	
유출시 비상조치		
실리카, 무정형, 흙	해당없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	해당없음	
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음	
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음	

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제		
실리카, 무정형, 흙	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 규산)	
실리카, 무정형, 흙	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 광물성 분진)	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군	자료없음	
- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
실리카, 무정형, 흙	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
실리카, 무정형, 흙	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
실리카, 무정형, 흙	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
실리카, 무정형, 흙	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
실리카, 무정형, 흙	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	

실리카, 무정형, 흙	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
실리카, 무정형, 흙	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군 - 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)	해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)		
실리카, 무정형, 흙		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군		해당없음
- 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록		해당없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지		해당없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)		해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)		
실리카, 무정형, 흙		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군		해당없음
- 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록		해당없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지		해당없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)		해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)		
실리카, 무정형, 흙		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군		해당없음
- 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록		해당없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지		해당없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)		해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)		
실리카, 무정형, 흙		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군		해당없음
- 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록		해당없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지		해당없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)		해당없음
EU 분류정보(위험군)		
실리카, 무정형, 흙		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군		해당없음
- 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록		해당없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지		해당없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)		해당없음
EU 분류정보(안전군)		
실리카, 무정형, 흙		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군		해당없음
- 터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록		해당없음
산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
멜라민-포름알데하이드 수지		해당없음
(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)		해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

실리카, 무정형, 흙

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(타. 용해도)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(생식세포변이원성)

OECD SIDS(<http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECD/SIDS/silicates.pdf>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(제품의 용도)

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...

- EPISUITE(타. 용해도)
- EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수)
- EPISUITE(머. 분자량)
- EPISUITE(잔류성)
- EPISUITE(농축성)
- EPISUITE(생분해성)
- EPISUITE(라. 토양이동성)

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))

- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(마. 녹는점/어는점)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
- Sigma Aldrich(사. 인화점)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)
- Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(너. 자연발화온도)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(러. 점도)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경구)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경피)
- Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)
- Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

멜라민-포름알데하이드 수지(MELAMINE-FORMALDEHYDE RESIN)

- TOMES(경구)
- TOMES(경피)
- ECOTOX(갑각류)

나. 최초작성일 2018-05-31

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	회
최종개정일자	0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.